

# 安全データシート

製品名 : SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.005 - 5.00 MG/L SI 300 TESTS  
0.011 - 10.7 MG/L SI02 SPECTROQUANT

作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

## 1. 化学品及び会社情報

製品番号 : 114794  
 製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300 Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l Si02 SpectroquantR (Si-1A)  
 製品和名 : ケイ酸塩 (ケイ酸) テスト 測定原理: 測光分析 1.14792.0001 の詰め替え用としても対応 0.005 - 5.00 mg/l Si 300 Tests 0.01 - 10.70 mg/l Si02 スペクトロクアント (Si-1A)  
 会社名 : メルク株式会社  
 住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー  
 製品取扱部門 : メルクミリポア事業本部  
 MSDS発行部門 : EQJ部/RAグループ  
 電話番号 : 03-5434-5267  
 FAX番号 : 03-6369-8617  
 製造元 : Merck KGaA

## 2. 危険有害性の要約

GHS 分類  
 健康に対する有害性  
 皮膚腐食性/刺激性 : 区分1A

シンボル



注意喚起語 危険

### 危険有害性情報

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

### 注意書き

- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後は手をよく洗うこと。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P301+P330+P331 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- P303+P361+P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310 直ちに医師に連絡すること。
- P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- P501 内容物/容器を国や地方自治体の規則に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

単一物・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有率	化学式	官報公示整理番号 (化審法)	官報公示整理番号 (安衛法)	CAS番号	EC番号
モリブデン酸アンモニウム	16.6%	(NH <sub>4</sub> ) <sub>6</sub> Mo <sub>7</sub> O <sub>24</sub>	(1)-389	公表	12054-85-2	234-722-4
硫酸	24.9%	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	(1)-430	公表	7664-93-9	231-639-5

製品番号 : 114794  
製造元 : Merck KGaA  
製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also  
refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300  
Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l SiO<sub>2</sub> SpectroquantR (Si-1A)



作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

---

#### 4. 応急措置

**吸入した場合 :**

直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。  
直ちに医師の診察を受ける。

**皮膚に付着した場合 :**

多量の水で洗い流す。  
ポリエチレングリコール等の軟膏を塗布する。  
汚染された衣服は直ちに脱ぎ捨てる。

**眼に入った場合 :**

多量の水で瞼を開けたまま、最低10分間洗浄する。  
直ちに眼科医の診察を受ける。

**飲み込んだ場合 :**

大量の水を与える。  
嘔吐は避ける。  
直ちに医師の診察を受ける。  
不快を生ずる場合は、医師の診察を受ける。  
むやみに中和剤等を与えてはならない。

---

#### 5. 火災時の措置

**消火剤 :**

周辺の貯蔵品に適用される消火剤

**特有の危険有害性 :**

火災時に有害ガスを発生する。  
不燃性

**消火を行う者の保護 :**

適切な保護具を着用し、安全な場所から消火活動を行う。

---

#### 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項 :**

蒸気を吸い込まないように注意する。  
漏出物との接触を避ける。

**環境に対する注意事項 :**

下水施設に流してはならない。

**回収・中和等 :**

吸収剤に吸着させて、適切な廃棄処理を行う。  
漏出箇所に残留物がないように廃棄処理を行う。

---

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

**取扱い :**

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。

**保管 :**

容器は気密性を保つ。  
換気のよい場所に保管する。  
乾燥状態で保管する。  
常温 (15~25°C) で保管する。

製品番号 : 114794  
製造元 : Merck KGaA  
製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also  
refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300  
Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l SiO2 SpectroquantR (Si-1A)



作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等 : 0.1mg/m<sup>3</sup>  
(出典) : ドイツ MAK値

### ばく露防止措置 :

#### 設備対策 :

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼、身体洗浄を行う設備を設置する。

#### 衛生対策 :

眼、皮膚および衣服に触れないようにする。

#### その他 :

汚染した衣類は取り換え、皮膚保護の為スキンクリームを使用する。

作業終了後は手洗い、洗顔を充分に行い、作業衣等に付着した場合は着替える。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

形状 : 液体  
色 : 無色  
臭い : 無臭  
密度 : 1.42  
溶解性 : 水に溶ける。

---

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性 :

加熱により、有害な蒸気またはガスを生成する。

### 安定性 :

吸湿性がある。

### 危険有害反応可能性 :

反応するおそれ:

酸、水

金属との反応により、水素 (ガス) を生成する。

金属と接触すると可燃性ガスを生成する。

### 混触危険物質 :

金属

---

## 11. 有害性情報

### 皮膚に付着、目に入った場合 :

皮膚や眼を腐蝕する。  
角膜混濁のおそれがある。

### 吸入した場合 :

呼吸器粘膜に障害を生じる。

### 吸収された場合 :

データなし。

### 飲み込んだ場合 :

胃や食道に火傷をおこす。

口腔、咽頭、食道、胃腸粘膜を刺激し、胃および食道に孔を開けるおそれがある。

製品番号 : 114794  
製造元 : Merck KGaA  
製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also  
refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300  
Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l SiO2 SpectroquantR (Si-1A)



作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

**その他の有害性 :**

この他の有害性を否定することはできないが、それらを予測評価するための十分な知見はない。

---

## 1 2. 環境影響情報

pHシフトにより水生生物に有害であり、希釈液であっても水中で毒性のある混合物を生じる。  
自然水、下水、土壌の汚染を避ける。

---

## 1 3. 廃棄上の注意

**残余廃棄物 :**

関連法規及び市区町村条例等に従い、産業廃棄物として廃棄すること。

**容器包装 :**

空容器には残余物がないようにし、関連法規及び市区町村条例等に従って適切に廃棄すること。

---

## 1 4. 輸送上の注意

国連番号 : 3316  
品名 : CHEMICAL KIT  
クラス : 9/II

**国内規制 :**

毒物及び劇物取締法 : 医薬用外劇物 (硫酸)

**安全対策 :**

運送に際して漏れのないことを確かめ、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

---

## 1 5. 適用法令

**モリブデン酸アンモニウム**

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) : 第1種指定化学物質 政令番号 : 453

労働安全衛生法第57条の2 : 通知対象物質

労働安全衛生法第57条 : 表示対象物質

**硫酸**

毒物及び劇物取締法 : 劇物 政令番号 : 指定劇物 104

麻薬及び向精神薬取締法 : 麻薬向精神薬原料

労働安全衛生法第57条の2 : 通知対象物質

労働安全衛生法第57条 : 表示対象物質

労働安全衛生法特化則 : 第3類物質

---

## 1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手続きを対象にしたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい

# 安全データシート

製品名 : SILICATE (SILICIC ACID) TEST 0.005 - 5.00 MG/L SI 300 TESTS  
0.011 - 10.7 MG/L SI02 SPECTROQUANT

作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

## 1. 化学品及び会社情報

製品番号 : 114794  
製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300 Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l Si02 SpectroquantR (Si-3A)  
製品和名 : ケイ酸塩 (ケイ酸) テスト 測定原理: 測光分析 1.14792.0001 の詰め替え用としても対応 0.005 - 5.00 mg/l Si 300 Tests 0.01 - 10.70 mg/l Si02 スペクトロクアント (Si-3A)  
会社名 : メルク株式会社  
住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー  
製品取扱部門 : メルクミリポア事業本部  
MSDS発行部門 : EQJ部/RAグループ  
電話番号 : 03-5434-5267  
FAX番号 : 03-6369-8617  
製造元 : Merck KGaA

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

#### 健康に対する有害性

急性毒性 (経口) : 区分4  
皮膚感作性 : 区分1

### シンボル



注意喚起語 警告

### 危険有害性情報

H302 飲み込むと有害  
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

### 注意書き

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
P264 取扱い後は手をよく洗うこと。  
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。  
P301+P310 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。  
P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けんで洗うこと。  
P330 口をすすぐこと。  
P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。  
P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。  
P501 内容物/容器を国や地方自治体の規則に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

単一物・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有率	化学式	官報公示整理番号 (化審法)	官報公示整理番号 (安衛法)	CAS番号	EC番号
二亜硫酸ナトリウム	24.6%	Na <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S <sub>2</sub>	(1)-502	公表	7681-57-4	231-673-0

製品番号：114794  
製造元：Merck KGaA  
製品名：Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also  
refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300  
Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l SiO2 SpectroquantR (Si-3A)



作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

---

#### 4. 応急措置

**吸入した場合：**  
直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。

**皮膚に付着した場合：**  
多量の水で洗い流す。  
汚染された衣服は直ちに脱ぎ捨てる。

**眼に入った場合：**  
多量の水で瞼を開けたまま、よく洗浄する。  
眼科医の診察を受ける。

**飲み込んだ場合：**  
意識がある場合は少量の水を与える。  
嘔吐を誘発させる。  
直ちに医師の診察を受ける。

---

#### 5. 火災時の措置

**消火剤：**  
周辺の貯蔵品に適用される消火剤

**特有の危険有害性：**  
火災時に有害ガスを発生する。  
不燃性

**消火を行う者の保護：**  
適切な保護具を着用し、安全な場所から消火活動を行う。

---

#### 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項：**  
蒸気を吸い込まないように注意する。  
漏出物との接触を避ける。

**環境に対する注意事項：**  
下水施設に流してはならない。

**回収・中和等：**  
吸収剤に吸着させて、適切な廃棄処理を行う。

---

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

**取扱い：**  
漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。

**保管：**  
容器は気密性を保つ。  
換気のよい場所に保管する。  
乾燥状態で保管する。  
常温(15~25℃)で保管する。

製品番号 : 114794  
製造元 : Merck KGaA  
製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also  
refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300  
Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l SiO2 SpectroquantR (Si-3A)



作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

### ばく露防止措置 :

#### 設備対策 :

取扱場所の近くに、緊急時に洗眼、身体洗浄を行う設備を設置する。

#### 衛生対策 :

眼、皮膚および衣服に触れないようにする。

#### その他 :

汚染した衣類は取り換え、皮膚保護の為スキンケアを使用する。

作業終了後は手洗い、洗顔を充分に行い、作業衣等に付着した場合は着替える。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

形	状	:	液体	
色		:	無色	
臭	い	:	微臭	
密	度	:	1.22	
溶	解	性	:	水に溶ける。

---

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性 :

加熱により、有害な蒸気またはガスを生成する。

### 危険有害反応可能性 :

反応するおそれ:

酸

---

## 11. 有害性情報

### 皮膚に付着、目に入った場合 :

皮膚に触れると感作のおそれがある。

眼を腐蝕し、失明のおそれがある。

### 吸入した場合 :

粘膜を刺激し、咳、息切れをおこすおそれがある。

### 吸収された場合 :

データなし。

### 飲み込んだ場合 :

嘔吐、下痢、吐き気をおこす。

大量の場合、中枢神経障害のおそれがある。

大量の場合、心臓血管障害のおそれがある。

### その他の有害性 :

呼吸困難に陥る。

中枢神経障害をおこす。

この他の有害性を否定することはできないが、それらを予測評価するための十分な知見はない。

製品番号 : 114794  
製造元 : Merck KGaA  
製品名 : Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric .BR (also  
refill pack for 1.14792.0001) 0.005 - 5.00 mg/l Si 300  
Tests .BR 0.01 - 10.70 mg/l SiO<sub>2</sub> SpectroquantR (Si-3A)



作成日 2002年06月10日  
改訂日 2016年06月17日

---

## 1 2. 環境影響情報

自然水、下水、土壌の汚染を避ける。  
十分な注意をもって取扱い、使用されるならば、環境への影響は発生しない。

---

## 1 3. 廃棄上の注意

**残余廃棄物 :**  
関連法規及び市区町村条例等に従い、産業廃棄物として廃棄すること。

**容器包装 :**  
空容器には残余物がないようにし、関連法規及び市区町村条例等に従って適切に廃棄すること。

---

## 1 4. 輸送上の注意

国連番号 : 3316  
品名 : CHEMICAL KIT  
クラス : 9/II

**安全対策 :**  
運送に際して漏れのないことを確かめ、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

---

## 1 5. 適用法令

二亜硫酸ナトリウム  
労働安全衛生法第57条の2 : 通知対象物質  
労働安全衛生法第57条 : 表示対象物質

---

## 1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象にしたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい