

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、

GB/T 17519编制

版本 6.4

修订日期 17.05.2023

打印日期 06.06.2023

最初编制日期 19.07.2017

SDS 编号 Millipore - 1.14687

产品编号 Millipore - 1.14687

消解试剂包 for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 100 digestions Spectroquant®

第 1 部分：化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称：消解试剂包 for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 100 digestions Spectroquant®
Crack Set 10 for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 100 digestions Spectroquant®

产品编号：1.14687

产品编号：114687

品牌：Millipore

1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称：Sigma-Aldrich (Shanghai) Trading Co.Ltd.
509 Renqing Road
Zhangjiang High Tech East Park, Pudong
SHANGHAI
201201 SHANGHAI
CHINA

西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司

Millipore- 1.14687

页码 1 的 13

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

上海市浦东新区仁庆路 509 号 10 幢
邮政编码：201201

默克股份两合公司
64271 达姆施塔特
德国
Phone:+49(0)6151 72-2440

电话号码：+86 21 6141-5566
传真：+86 21 6141-5567

1.3 应急咨询电话

紧急联系电话：+86 532 83889090

1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

已确认的各用途：分析用试剂

这是此产品概括的物质安全资料表(SDS),如需第16项中所列的每一成分完整的物质安全资料表(SDS),请浏览我们的网站.

第 2 部分：危险性概述

紧急情况概述

可能加剧燃烧；氧化剂。，可能腐蚀金属。，吞咽有害。，造成严重皮肤灼伤和眼损伤。，可能造成皮肤过敏反应。，吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。，可能造成呼吸道刺激。，怀疑可造成遗传性缺陷。，会损害器官。，长期或反复接触会对器官造成损害。，对水生生物有害。急救人员需自我保护。，向到现场的医生出示此安全技术说明书。吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医. 在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。，立即呼叫医生。眼睛接触之后:以大量清水洗去., 立刻联络眼科医生., 取下隐形眼镜。吞食之后: 让伤者饮水(最多 2 杯), 避免催吐(有穿孔的危险!), 立即呼叫医生。，勿尝试中和. 不可燃。因释放氧气而有助燃效果. 周围火源可能引发释放危害性蒸气.

2.1 GHS危险性类别

氧化性液体 (类别 3), H272
金属腐蚀物 (类别 1), H290
急性毒性, 经口 (类别 4), H302
皮肤腐蚀/刺激 (类别 1A), H314
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318
呼吸过敏 (类别 1), H334
皮肤过敏 (类别 1), H317

生殖细胞致突变性 (类别 2), H341
特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 1), H370
特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 呼吸道刺激, H335
特异性靶器官系统毒性 (反复接触) (类别 1), H372
急性 (短期) 水生危害 (类别 3), H402

本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第16部分。

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

危险

危险申明

H272	可能加剧燃烧；氧化剂。
H290	可能腐蚀金属。
H302	吞咽有害。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H341	怀疑可造成遗传性缺陷。
H370	会损害器官。
H372	长期或反复接触会对器官造成损害。
H402	对水生生物有害。

警告申明

预防措施

P201	使用前取得专用说明。
P202	在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P210	远离热源。
P220	避开/贮存处远离服装/可燃材料。
P221	采取一切防范措施，避免与可燃物混合。
P234	只能在原容器中存放。
P260	不要吸入烟雾或蒸气。
P264	作业后彻底清洗皮肤。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
事故响应	
P301 + P312 + P330	如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口。
P301 + P330 + P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
P304 + P340 + P310	如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。
P305 + P351 + P338 + P310	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。
P308+P311	如接触到或有疑虑：呼叫急救中心/医生。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P342 + P311	如有呼吸系统病症：呼叫急救中心/医生。
P362+P364	脱掉沾污的衣服，清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。
P390	吸收溢出物，防止材料损坏。
储存	
P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。
P406	贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中。
废弃处置	
P501	将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

简化了的小包装标签 (<= 125 ml)

象形图



信号词

危险

危险申明

H272	可能加剧燃烧；氧化剂。
H290	可能腐蚀金属。
H302	吞咽有害。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H335	可能造成呼吸道刺激。

H341	怀疑可造成遗传性缺陷。
H370	会损害器官。
H372	长期或反复接触会对器官造成损害。
H402	对水生生物有害。

警告申明 无

2.3 物理和化学危险

H272	可能加剧燃烧；氧化剂。
H290	可能腐蚀金属。

2.4 健康危害

H302	吞咽有害。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H318	造成严重眼损伤。
H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H341	怀疑可造成遗传性缺陷。
H370	会损害器官。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H372	长期或反复接触会对器官造成损害。

2.5 环境危害

H402	对水生生物有害。
------	----------

2.6 其它危害物 - 无

第 3 部分：成分/组成信息

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 4 部分：急救措施

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 5 部分：消防措施

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 6 部分：泄露应急处理

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 7 部分：操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

安全处置注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。避免生成蒸气或烟雾。

防火防爆的建议

远离明火、热的表面和点火源。

卫生措施

立即更换受污染衣物。使用皮肤保护乳液。使用此物质后须洗手及洗脸。

有关预防措施，请参见章节2.2。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

储存条件

禁用金属容器。

紧闭。将此物质贮存在能锁住的地方、或只有资格或获得批准的人才能进入的地方。不要贮存在可燃物附近。

建议储存温度，看产品标签。

VCI 储存等级

德国贮藏等级 (TRGS 510): 5.1B: 氧化性危险物质

第8部分：接触控制/个体防护

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 9 部分：理化特性

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 10 部分：稳定性和反应性

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 11 部分：毒理学信息

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 12 部分：生态学信息

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第 13 部分：废弃处置

请参考组成的物质安全资料表(SDS).

第14部分：运输信息

14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 3316 国际海运危规 / IMDG: 3316 国际空运危规 / IATA-DGR: 3316

14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规： 化学品箱
ADR/RID: CHEMICAL KIT
国际海运危规： 化学品箱
IMDG: CHEMICAL KIT
国际空运危规： 化学品箱
IATA-DGR: Chemical kit

14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 9 国际海运危规 / IMDG: 9 国际空运危规 / IATA-DGR: 9

14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: II 国际海运危规 / IMDG: II 国际空运危规 / IATA-DGR: II

14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID: 否 国际海运危险货物规则 (IMDG) 海 国际空运危规: 否
洋污染物 (是/否) : 否

14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输，请按规定路线行驶。

14.7 禁配物 / Incompatible materials

金属

第 15 部分：法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录：已列入

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第 16 部分：其他信息

-kit组分：

R-1试剂	Millipore	218666	Met. Corr. 1; Skin Corr./Irrit. 1; Eye Dam./Irrit. 1; H290, H314
R-2试剂	Millipore	218687	Ox. Sol. 3; Acute Tox. 4; Skin Corr./Irrit. 2; Eye Dam./Irrit. 2A; Resp. Sens. 1; Skin Sens. 1; Muta. 2; STOT SE 1; STOT SE 3; STOT RE 1; Aquatic Acute 3; H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335, H341, H370, H372, H402
氢氧化钠水溶液	Millipore	218630	Met. Corr. 1; Skin Corr./Irrit. 1A; Eye Dam./Irrit. 1; H290, H314
pH试纸 Roll (4.8 m) with colour scale pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14	Millipore	1.10962	

其他信息

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知，就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表对此产品性质的保证。Sigma-Aldrich公司及其附属公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任，。更多使用条款，参见发票或包装条的反面。更多销售条款及条件请参见www.sigma-aldrich.com以及/或发票或装箱单的背面。

版权所有：2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. 公司。许可无限制纸张拷贝，仅限于内部使用。

本文件页眉和/或页脚上的商标可能暂时在视觉上与所购买的产品不符，因为我们正在过渡我们的品牌。然而，文中关于产品的所有信息都保持不变，并与所订购的产品相符。欲悉详情，请联系：

mlsbranding@sial.com.

kit组分：

R-1试剂					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore - 218666		危险	可能腐蚀金属。 造成严重皮肤灼伤 和眼损伤。	只能在原容器中存 放。如误吞咽：漱 口。不要诱导呕 吐。存放处须加 锁。将内装物/容 器送到批准的废物 处理厂处理。作 业后彻底清洗皮 肤。如皮肤（或头 发）沾染：立即脱 掉所有沾污的衣 物。用水清洗皮肤/ 淋浴。贮存于抗腐 蚀/带抗腐蚀衬里的 容器中。戴防护 手套/穿防护服/戴 防护眼罩/戴防护面 具。如误吸入：将 人转移到空气新鲜 处，保持呼吸舒适 体位。立即呼叫急 救中心/医生。 如进入眼睛：用水 小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可 方便地取出，取出 隐形眼镜。继续冲 洗。立即呼叫急救 中心/医生。沾	

Millipore- 1.14687

页码 10 的 13

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada



				染的衣服清洗后方可重新使用。 吸收溢出物，防止材料损坏。	
--	--	--	--	---------------------------------	--

R-2试剂					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore - 218687		危险	可能加剧燃烧；氧化剂。 吞咽有害。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 造成严重眼刺激。 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 可能造成呼吸道刺激。 怀疑可造成遗传性缺陷。 会损害器官。 长期或反复接触会对器官造成损害。 对水生生物有害。	使用前取得专用说明。如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如皮肤沾染：用水充分清洗。存放处须加锁。远离热源。如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。避开/贮存处远离服装/可燃材料。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。采取一切防范措施，避免与可燃物混合。如接触到或	

				有疑虑：呼叫急救中心/医生。 不要吸入粉尘。 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 作业后彻底清洗皮肤。 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 如有呼吸系统病症：呼叫急救中心/医生。 只能在室外或通风良好之处使用。 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。 受沾染的工作服不得带出工作场地。 避免释放到环境中。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 [在通风不足的情况下] 戴呼吸防护装置。	
--	--	--	--	--	--

氢氧化钠水溶液					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore - 218630		危险	可能腐蚀金属。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。	只能在原容器中存放。如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。存放处须加锁。将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。作业后彻底清洗皮	

				肤。如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。沾染的衣服清洗后方可重新使用。 吸收溢出物，防止材料损坏。	
--	--	--	--	--	--

pH试纸 Roll (4.8 m) with colour scale pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14					
产品标识	象形图	信号词	危险性说明	防范说明	补充信息
Millipore - 1.10962					无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。