




Analoge pH-/Redox-Einstabmessketten (SensoLyt®-Serie)

SensoLyt® pH-Messketten für alle Anwendung – von Trinkwasser bis Abwasser. Armierte Versionen zum Einbau in SensoLyt®-Armatur

Über die Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche informieren wir Sie auf unserer Website

SensoLyt® Einstabmessketten



Technische Daten

Modelle SensoLyt®	SEA-HP	SEA	SE	DWA	DW	ECA	EC	TFA	PtFA	PtA	Pt
Referenzsystem	Polymer-Festelektrolyt			Modifizierter Gel-Elektrolyt		Polymer-Festelektrolyt					
Diaphragma	2-fach Lochdiaphragma			Keramikdiaphragma		1-fach Lochdiaphragma		PTFE Ringdiaphragma		2-fach Lochdiaphragma	
Druckfestigkeit	bei 20 °C	10 bar	10 bar	–	10 bar	–	10 bar	–	10 bar	–	
	bei 60 °C	10 bar	1 bar	–	1 bar	–	1 bar	–	1 bar	–	
Temperaturbereich	0 ... +60 °C										
Messbereich/Einsatzbereich	4 ... 12 pH	2 ... 12 pH		0 ... 14 pH		2 ... 12 pH		2 ... 12 pH	±2.000 mV		
Mechanik	Schaft	Glas									
	Armierung	POM	PVC-U	–	PVC-U	–	PVC-U	–	PVC-U	–	
	Abschlusskopf	PPS-GF 40									
	O-Ringe	FPM (Viton)									
Wässerungskappe	PE										
Temperaturfühler	In SensoLyt® Armatur integriert										
Elektrischer Anschluss	Wasserdichter Steckkopf (S7)										
Garantie	6 Monate für Sachmängel gemäß § 10 AGB										

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
SensoLyt® SEA	pH-Einstabmesskette für stark verschmutzte Abwasser, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109115
SensoLyt® TFA	pH-Einstabmesskette für industrielles oder nicht typisch kommunales Abwasser, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109114
SensoLyt® ECA	pH-Einstabmesskette für normal belastetes Abwasser, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109117
SensoLyt® SEA-HP	pH-Einstabmesskette für den Einsatz bei erhöhten Druck-/Temperaturbedingungen, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109118
SensoLyt® DWA	pH-Einstabmesskette für Trinkwasseranwendungen, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109119
SensoLyt® PtA	Redox-Einstabmesskette für stark verschmutzte Abwasser, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109125
SensoLyt® PtFA	Redox-Einstabmesskette für industrielles oder nicht typisch kommunales Abwasser, zum Einbau in SensoLyt® Armatur	109126
SensoLyt® SE	Wie Modell SEA, jedoch ohne Armierung zum Einbau z.B. in Durchflussgefäße	109100
SensoLyt® EC	Wie Modell ECA, jedoch ohne Armierung zum Einbau z.B. in Durchflussgefäße	109102
SensoLyt® DW	Wie Modell DWA, jedoch ohne Armierung zum Einbau z.B. in Durchflussgefäße	109103
SensoLyt® Pt	Wie Modell PtA, jedoch ohne Armierung zum Einbau z.B. in Durchflussgefäße	105412